



**Kategorie 1** - oděvy jednoduché konstrukce, chrání proti nevyjimečným povětrnostním podmínkám, povrchově působícím mechanickým vlivům a při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50°C.

**Kategorie 2** - oděvy pro střední riziko. Patří zde výstražné oděvy s vysokou viditelností za jakýchkoli světelných podmínek.

**EN 20471**

**Třída 1:** fluorescenční plocha min. 0,14 m<sup>2</sup> a reflexní plocha 0,1 m<sup>2</sup>.  
Použití v pomalu jedoucím provozu nebo při méně častém kontaktu s vozidly.

**Třída 2:** fluorescenční plocha min. 0,5 m<sup>2</sup> a reflexní plocha 0,13 m<sup>2</sup>.  
Použití např. na železnicích, staveništích a parkovacích plochách.

**Třída 3:** fluorescenční plocha min. 0,8 m<sup>2</sup> a reflexní plocha 0,2 m<sup>2</sup>.  
Použití v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

**Kategorie 3** - oděvy složité konstrukce, k ochraně proti rizikům vážného a trvalého poškození zdraví.

## PIKTOGRAMY

**EN ISO 11611, 11612**



ochranné oděvy pro použití při svařování

**EN 14058**



ochranné oděvy pro použití v chladném prostředí

**EN 343**



ochranné oděvy pro použití v dešti

**EN 1149**



ochrana proti statické elektřině

**EN ISO 14116** ochranné oděvy proti ohni, k omezení šíření plamene

**EN 1073-2**



proti kontaminaci radioaktivními částicemi

**EN 1149-1**



proti biologickému nebezpečí

**EN 13998**



proti říznutí a bodnutí ručními noži

**EN 381**



proti pořezu motorovou pilou

## Oděvy pro poskytování omezené ochrany proti chemickým látkám nebo ionizujícímu záření:

**EN 14605**



typ 3 proti postřiku kapalnými chemikáliemi

**EN 14605**



typ 4 proti kapalným aerosolům

**EN 13982-1**



typ 5 proti průniku pevných částic

**EN 13034**




typ 6 proti lehkému postřikání chemikáliemi

prodyšnost



voděodolnost



větruodolnost



**STRETCH**

**CE CEI EN 61482**



práce pod napětím

## Symbole pro postupy praní, žehlení, sušení, chemické čištění a bělení:



maximální teplota praní



maximální teplota žehlicí plochy 110°



sušení v bubnové sušičce při nízkém režimu



mírný postup praní



maximální teplota žehlicí plochy 150°



sušení v bubnové sušičce při normálním programu



možné bělení



ruční praní



maximální teplota žehlicí plochy 200°



nesmí se sušit v bubnové sušičce



nebělit



výrobek se nesmí prát



výrobek se nesmí žehlit



profesionální chemické čištění



výrobek se nesmí chemicky čistit